# **\$** BENETEAU FIRST 14

# SPEZIFIKATIONEN FÜR STANDARDKONFIGURATION UND OPTIONEN

Version 1.4\_DEU, Januar 2023, gültig für Bestellungen unter der Preisliste 2023C



#### **TECHNISCHE DATEN**

#### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Rumpflänge: 4,30 m / 14' 1"
- Breite: 1,70 m / 5' 7"
- Tiefgang: angehobenes Schwert 0,11 m / 4", abgesenktes Schwert 0,98 m
   / 3' 3"
- Rumpfgewicht: 72 kg / 159 lbs
- Segelgewicht (MLC\*): 110 kg / 243 lbs
- Auslegungskategorie: D2
   Großsegel: 7,7 m² / 83 ft²
- Fock: 2,9 m<sup>2</sup> / 31 ft2
  Gennaker: 13.2 m<sup>2</sup> / 142 ft2
- Durchfahrthöhe: 6,10 m / 20 ft

Schiffbauer: Samuel ManuardIndustriedesign: GigodesignKonzept und F&E: Seascape

# STANDARD-KONFIGURATION

#### KONSTRUKTION

- Rumpf, Deck und Struktur aus Vakuuminfusion von Vinylester mit PVC-Schaumstoffkern und Glasfasern
- · Rumpf und Deck in einfarbig cremefarbenem Gelcoat lackiert
- · Gerollter Antirutschbelag auf dem Cockpitboden
- Auslegungskategorie D2 gemäß europäischer Richtlinie und CE-Zertifizierungsanforderungen

# SCHWERT UND STEUERANLAGE

- Zwei Schwertkästen (vorderer Kasten für Vollsegel-Setup, hinterer Kasten nur für Großsegel-Konfiguration)
- Ein GFK-Schwert in Gelcoat-Ausführung
- · Ein GFK-Ruderblatt in Gelcoat-Ausführung
- Eloxierter und pulverbeschichteter Aluminium-Ruderkasten mit Carbonpinne und Ronstan Battlestick-Pinnenverlängerung

#### COCKPIT

- · Verstellbarer zentraler Fußriemen mit Gummibändern
- Befestigungspunkte an den Seiten des Rumpfes und an der Innenseite des Cockpits im Heck für die Option "Abnehmbare Räder".

# RIGG

- · Zweiteiliger Aluminiummast mit Salingen
- Aluminium-Baum
- Bugspriet aus Carbon, UV-geschützt
- Großsegel und Fockfall
- 1/19 3 mm / 0,12"-Wanten mit Stagreitern an den Seitenwanten

#### GROSSSEGEL-BEDIENELEMENTE

- · Großschot mit Blöcken, A-Frame und Klampe am Baum
- Aluminium-Gnav-System (Upside-Down Vang) mit Aufnahme und Klampe am Mastfuß
- Cunningham-Flaschenzug mit Klampe am Mastfuß
- · Ausholer mit Nockenklampe unter dem Baum

#### **FOCK-BEDIENELEMENTE**

- Fock-Rollreff und Rollreff-Leine
- · Durchgehendes Fockfall in Reißverschlusstasche mit Fockschot
- Selbstwendefockschiene mit einstellbaren Begrenzern, Fockschot, Blöcken und Klampe am Mastfuß

# GENNAKER-BEDIENELEMENTE

- Durchgehendes Einseil-Gennakerfall und Retrieverleine mit Klampe und Blöcken
- Bugspriet-Verlängerungssystem, das mit dem Gennakerfall betrieben und verbunden wird
- · Durchgehende Gennakerschoten mit automatischen Ratschenblöcken

#### SEGEL

- North Sails Großsegel (Dacron) mit kleinem Rahsegel, 7,7 m² / 83 ft²
- North Sails Fock (Dacron), Rollfock, 2,9 m² / 31 ft²

# **SPEZIFIKATIONEN OPTIONEN**

# FIRST 14-GENNAKER-SET IN AUSGEWÄHLTER FARBE

- \* North Sails Gennaker mit Retriever-Befestigungspunkten, Nylonmaterial,  $13 \text{ m}^2 / 140 \text{ ft2}$
- Einziehbarer Carbon-Bugspriet mit laufender Takelausrüstung, gesteuert über das Gennakerfall,
- Gennakerfall und Retriever-Leine als durchgehendes Einfachseil, mit Klampe und Blöcken

- · Durchgehende Gennakerschoten mit automatischen Ratschenblöcken
- Snuffer f

  ür Gennaker
- · Gennaker-Farboptionen WEISS, DUNKELBLAU oder SCHWARZ

#### RUMPFFOLIERUNG IN BENUTZERDEFINIERTER FARBE

- · Rumpffolie in kundenspezifischer Farbe
- Die Option ist keine Transportschutzhülle, sondern Dekoration

# BOOTSLAGERUNGSABDECKUNG ÜBER BAUM

· Für die Lagerung an Land mit gesetztem Mast und geriggtem Baum

### **TRANSPORTABDECKUNG**

 Obere und untere Abdeckung für den Transport auf dem Dach oder auf dem Wagen, mit maßgeschneiderten Öffnungen für abnehmbare Räder

# ABNEHMBARE RÄDER

- Eloxierter und pulverbeschichteter Aluminiumboden mit aufpumpbaren Reifen
- Einzigartige Befestigung am Rumpf mit Schraube
- · Mögliche Lagerung auf dem Heck des Bootes während der Fahrt

### **TRANSPORTWAGEN**

 Wagen aus verzinktem Stahl mit aufpumpbaren Reifen für den Slip-Start und die Lagerung im Club

\*MLC: Die Masse des Bootes in Leichtbauweise beinhaltet das Gewicht des Bootes in der standardmäßigen, fahrbereiten Konfiguration, Kiel, Standardausrüstung, Segel (Großsegel und Fock) und Motor

Beneteau First 14 - Spezifikationen für Standardkonfiguration und Optionen, Version 1.4\_DEU, Januar 2023

Seascape d.o.o., Podpeč 53, 1352 Preserje, Slowenien.

Die Spezifikationen und Beschreibungen dienen nur zur Orientierung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.beneteau.com